TEGUAR

TRH-A5380-05

5" Robustes Handheld



Die Highlights im Überblick

- 5" kapazitiver Touchscreen
- Quad-Core ARM Cortex-A53 CPU 2.0 GHz
- GMS zertifiziert für Android 11
- Optionales Zubehör
- Integriertes NFC, 4G LTE und 2D-Barcodescanner
- Vollkommen robust und wasserdicht

ONLINE ANSEHEN

Der TRH-A5380-05 V2 ist ein leistungsstarkes und robustes mobiles Gerät, das in Ihre Handfläche passt. Es hat unzählige Anwendungsmöglichkeiten in Branchen wie Logistik, Lagerverwaltung, Einzelhandel und Gesundheitswesen. Der optionale eingebaute 1D/2D-Barcode-Scanner kann zur Bestandsverfolgung, zur Barcode-Medikamentenverwaltung, zur positiven Patientenidentifikation und für Point-of-Sale-Anwendungen verwendet werden. Der 5-Zoll-Touchscreen ist groß genug, um Produkt- oder Patientendaten ablesen zu können, aber das Gerät ist klein genug, um in Ihre Tasche zu passen. Der TRH-A5380-05 V2 entspricht der Schutzklasse IP65 und ist stoß- und fallfest nach MIL-STD-810G. Der 4000-mAh-Akku ist leicht herausnehmbar und kann mit der optionalen Desktop-Ladestation aufgeladen werden, so dass Sie den Akku wechseln können, um das Tablet Schicht für Schicht in Betrieb zu halten.
Lesen Sie den Produktbericht von RuggedPCReview >

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

Technische Daten

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	MediaTek ARM Cortex-A53
Prozessormodell	MT6762V OctaCore
Prozessorgeschwindigkeit	2.0 GHz
Speichertyp	Onboard LPDDR4X
Speicherunterstützung	4GB
Speichertyp	Eingebauter eMMC-Flash
Speicherunterstützung	64 GB

Leistung

Eingangsspannungsbereich	5V DC

Betriebssysteme

Android	Android 11

Erweiterungssteckplätze

Grafikkartenunterstützung	IMG GE8320 650MHz
SD card	1x SDHC/SDXC (max 128G)
Sonstiges	Pogo Pin Erweiterung

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	-10°C - 50°C (14°F - 122°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	95% Non-condensing
Lagerungsfeuchtigkeit	5% - 95% nicht kondensierend

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Frequenz 2.4G+5.8G Dualband WIFI
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Mobile Network 4G LTE	Integriertes 4G LTE FDD (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B13, B17, B20) TDD (B38, B39, B40, B41)
Sim Card	1x SIM-Kartensteckplatz
Barcode Scanner	Integrierter 2D-Barcode-Scanner
RFID	NFC Eingebaut
Sensoren	Annäherung, Beschleunigungsmesser, Kompass, Lichtsensor

Garantie

Garantie	Bis zu 3 Jahre

Display

Bildschirmgröße	5"
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	300 nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv (Multi-Touch)
Glass Type	Gorilla Glas

Externe E/A-Ports

USB	1x Micro USB 2.0 OTG

Batterie

Batterietyp	Herausnehmbarer 3.8V/4000mAh Akku
Batteriebetriebsdauer	11,4 Std. (Standard 50% Lautstärke, 50% Helligkeit, Wiedergabe von 1080P Videos)

Multimedia

Lautsprecher	1x 1W Lautsprecher
Kamera	Vorderseite: 5MP, Rückseite: 13MP
Mikrofon	Eingebautes Mikrofon

Gehäuse

Material	Doppelte Injektion
IP-Schutzart	IP65
Farbe	Black
LED-Anzeigeleuchte	Ladeindikator
Steuerungstasten	Audio nach unten, Audio Up, Ein-/Aus-Taste, Menü, Scanner, Startseite
Programmable Function Buttons	2x programmierbare Funktionstasten
Schockbewertung	MIL-STD-810G
Drop Rating	4ft Fallschutz
Zugelassene Reinigungslösungen	3M HB Quat, Aceton, Actichlor, Alkohol, Ammoniumnitrat (niedrige Konzentration), Antigone, Betasept, Bleichen, Caviwipes, Chlorid, CIDEX, Control III Desinfektionsmittel Keimtötende Mittel, Dispatch Desinfektionsreiniger CLH69101, Incidin, Isopropyl-Alkohol, LpH se, MikroBac, Mikrozid, Natriumhypochlorit, Peridox, Puregreen 24 Desinfektionsmittel, SDW 70C, SporeClear, Trigene, Viraguard, Virkon, Windex

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	0.57 kg (1.3 lbs)
Abmessungen	156 x 74 x 24 mm (6.1 x 2.9 x 0.9 in)

Zertifizierung

Zertifizierungen	CE, MIL-STD-810G

USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw

I/O-Diagramm-Bilder



USA
Teguar
2920 Whitehall Park Drive
Charlotte, NC 28273
+1 866-693-3105
sales@teguar.com

EUROPE
Teguar Europe AG
Churerstrasse 54, CH-8808
Pfäffikon, Switzerland
+41 41 561 53 11
sales.EU@teguar.com

ASIA
Teguar Taiwan Ltd.
Rm. A, 28F-12., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
+886 2 7751 5319
sales@teguar.com.tw