



Features

- 18,5" True Flat IP65 geschützter Touchscreen
- Intel Skylake Celeron/i5 Dual-Core CPU
- Isolierte RS232, LAN und USB verfügbar
- Schlankes, lüfterloses Design
- TPM 2.0, Intel vPro wird unterstützt*.

Technical Specifications

Primäre Komponenten

Prozessorfamilie	Intel Celeron or Core I 6th Generation Skylake
Prozessormodell	Celeron 3955U; Core- i5-6300U
Prozessorgeschwindigkeit	Basis 2.0 GHz
Speichertyp	2x DDR4 SO-DIMM
Speicherunterstützung	4GB, 8GB, 16GB, 32 GB
Speichertyp	1x 2,5" SATA-Laufwerksschacht für SSD/HDD (leicht zugänglich)
Speicherunterstützung	32GB-1TB

Display

Bildschirmgröße	18.5"
Bildschirmauflösung	1366 x 768
Bildschirmverhältnis	16:9
Helligkeit	250 nits

Touchscreen

Touchscreen	Projiziert kapazitiv
-------------	----------------------

Externe E/A-Ports

USB	4x USB 3.0
Serial / Com	2x COM
Serielle Protokoll-Details	RJ-48, Unterstützt RS-232
Ethernet / LAN	2x RJ45 GbE LAN
Videoausgänge	1x HDMI
Andere Computeranschlüsse	Optionale isolierte E/A: RS-232, RJ45 LAN, USB
Audioanschlüsse	1x Audio-Line-Ausgang

Leistung

Eingangsspannungsbereich	12-48V DC
Standard-Netzteil	65W/19V AC/DC Adapter

Betriebssysteme

Windows	Windows 10 IoT, Windows 10 Pro
Linux	Linux (Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Vertriebsmitarbeiter)

Kompatibilität

Sicherheitshardware	TPM 2.0, Intel vPro *Nicht verfügbar mit Celeron
---------------------	--

Erweiterungssteckplätze

Internal M.2	1x M.2 Schlitz halbe Größe Typ E
--------------	----------------------------------

Multimedia

Lautsprecher	2x 2W-Lautsprecher
Kamera	2MP Webcam

Thermisch & Umwelt

Betriebstemperatur	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Kühlungslösung	Passiv - Lüfterlos
Feuchtigkeitsbereich	20% - 85% Nicht kondensierend

Gehäuse

Material	Aluminium
IP-Schutzart	IP65 Frontblende
Farbe	Black
Montagemöglichkeiten	VESA 75 Halterung

Peripheriegeräte und drahtlose Konnektivität

WiFi	Optionale 802.11 b/g/n WLAN-Karte und Bluetooth 4.0
------	---

Gewicht / Abmessungen

Gewicht	6.8 kg (15.0 lbs)
Abmessungen	464 x 48 x 284 mm (18.3 x 1.9 x 11.2 in)

Zertifizierung

Zertifizierungen

60601-1 4. Auflage

Garantie

Garantie

Bis zu 5 Jahre

All specifications are subject to change without notice.