



Features

- 15,6" Voller Flachbild-Touchscreen
- Intel Core i3/i5 CPU der 6. Generation
- IP66-geschützte Vorderseite und lüfterloses Design auf der Rückseite
- DDR4 2133MHz Speicher mit bis zu 16GB
- Sonnenlichtlesbarer Touchscreen Option
- Weitbereich 9~36V DC Stromeingang

Technical Specifications

Primary Components

| | |
|------------------|--|
| Processor Family | Intel Core I series 6th Generation Skylake |
| Processor Model | Core i3-6100U |
| Processor Speed | 2,3 GHz |
| Memory Type | 1x DDR4 SO-DIMM |
| Memory Support | 4GB, 8GB, 16GB |
| Storage Type | 1x 2,5" SATA Laufwerksschacht für SSD/HDD |
| Storage Support | 32GB-1TB |

Display

| | |
|--------------|---|
| Screen Size | 15.6" |
| Screen Ratio | 16:9 |
| Brightness | 300 nits, Optional 1000 nit hohe Helligkeit |

Touch Screen

| | |
|--------------|--|
| Touch Screen | Projiziert kapazitiv, Widerstandsfähig |
|--------------|--|

External I/O Ports

| | |
|------------------------|---|
| USB | 2x USB 3.0 |
| Serial / Com | 2x COM |
| Serial Protocol Detail | 1x RS-232/422/485 DB-9, Standard RS-232(COM1), 1x RS-232 DB-9(COM2) |
| Ethernet / LAN | 2x RJ45 GbE LAN |
| Video Outputs | 1x HDMI |
| Other Ports | 1x 2-Pin DC Power Switch Anschluss |
| Audio Ports | 1x Audio-Line-Ausgang |
| Power Input Port | 3-poliger DC-Eingang (Phoenix-Typ) |

Power

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Input Voltage Range | 9-32V Gleichstrom |
| Standard Power Adapter | Optionaler 12V AC/DC Adapter |

Operating Systems

| | |
|---------|-------------------------------|
| Windows | Windows 10 IoT, Windows 7 Pro |
|---------|-------------------------------|

Compatibility

| | |
|-------------------|---------|
| Security Hardware | TPM 2.0 |
|-------------------|---------|

Expansion Slots

| | |
|---------|----------------------------------|
| SD card | 1x SD-Steckplatz in voller Größe |
|---------|----------------------------------|

Thermal & Environmental

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Operating Temperature | 0°C - 50°C (32°F - 122°F) |
| Storage Temperature | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
| Cooling Solution | Passiv – Lüfterlos mit Kühlkörper |
| Humidity Range | 10 % – 90 % nicht kondensierend |

Enclosure

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Material | Aluminium |
| IP Rating | IP66 Frontblende |
| Mounting Options | Schalttafelmontage, VESA-Halterung |

Weight / Dimensions

| | |
|------------|----------------|
| Weight | 4.5 |
| Dimensions | 412 x 277 x 59 |

Certification

| | |
|----------------|------------------|
| Certifications | CE, FCC Klasse A |
|----------------|------------------|


Warranty

| | |
|----------|--------|
| Warranty | 1 Jahr |
|----------|--------|

[I/O-Diagramm-Bilder](#)



Tech Diagram Bilder



All specifications are subject to change without notice.